



## ENDUIT RAGREAGE AUTOLISSANT SIKA LEVEL 310 INTERIEUR CERTIFIE P3 25KG

Ref : 109981



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	L'enduit de ragréage Sika Level 310 est un revêtement de sol intérieur autolissant. Il est utilisé pour préparer le revêtement d'un sol à faible sollicitation de classe P2 ou P3 (chambre ou séjour).  L'enduit de ragréage Sika Level 310 est applicable sur tout support en béton, chape ciment, chape anhydrite ou carrelage. Il convient pour des épaisseurs d'application de 1 à 10 mm.
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	6 MOIS
<b>TEINTE</b>	—	Brun rosé
<b>COULEUR</b>	—	Brun - Marron
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	2.17 Kg CO2 eq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	2.17
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	—	Mètre carré

**FONCTIONNELLE  
CONDITIONNEMENT  
DU PRODUIT**

—— Sac de 25 kg

**URL FDES OU PEP  
RÉF. FABRICANT  
MARQUE**

—— <https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41784>

—— 471034

—— SIKA