



XE

TAMC LOGEMENT DU T1 AU T3 - 2R13M

Ref : 110525



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Pour logements du T1 au T3. Tableau pré-équipé 2 rangées monté câble contenant : - 1 interrupteur différentiel 40 A type AC - 1 interrupteur différentiel 63 A type A - 7 disjoncteurs: 1 x 32 A + 2 x 20 A + 2 x 16 A + 2 x 10 A
NOMBRE DE RANGÉES	—	2
NOMBRE DE MODULES	—	13
MODÈLE	—	Brochable
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Protéger les personnes contre le contact direct avec des pièces sous tension et permettre de regrouper les dispositifs de surveillance, de contrôle et de protection dans une seule enceinte, tout en protégeant contre la pénétration d'objets solides, pendant
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	20
INDICATEUR CARBONE	—	32.66 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	32.66
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31710

PEP	——	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Pièce
FONCTIONNELLE		
COULEUR	——	Blanc
POIDS (KG)	——	0.25 KG
TEINTE	——	Blanc
RÉF. FABRICANT	——	R9H213SE14N
MARQUE	——	SCHNEIDER ELECTRIC