EDILTECO France

CHAPE LEGERE HAUTE PERFORMANCE XXS SAC 26.5 KG

Ref : 111879

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La chape XXs d'Edilteco est composée de ciment allégé par des billes de polystyrène vierge expansé. Également fibrée, elle permet de réaliser une chape adhérente ou désolidarisée, un ravoirage, un rattrapage de niveau ou une forme de pente. Elle est aussi destinée à l'isolation thermo-acoustique d'un bâtiment d'habitation individuelle ou collective.
GAIN DE TEMPS	Carrelage après 24 h
CONTENANCE	23 litre
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
PLUS PRODUIT	- Simplicité et confort de mise en œuvre - 2 fois plus légère qu'une chape traditionnelle - Collage direct du carrelage après 24 h, sans ragréage - Fibrée : pas besoin de treillis anti-fissuration - Convient à tous les revêtements - Pompabl
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 26,5 kg
CONSOMMATION	12 kg/m²/cm d'ép.
EPAISSEUR D'APPLICATION	2 à 15 cm
PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	17
RÉF. FABRICANT	02006023FFRPS
MARQUE	EDILTECO