

Ref : 111915



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Classe II, IP24. Chauffage à rayonnement et détection de présence / détection ouverture / fermeture des fenêtres Boîtier de commandes digital : écran digital avec affichage de la température, indicateur de consommation, programmation intégrée. Limite les risques de salissures grâce au système ASP. Pilotage intelligent et connecté avec bridge Cozytouch (en option) + application gratuite Thermor Cozytouch pour smartphone
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN WATTS	500
HAUTEUR (MM)	477 MM
LARGEUR (MM)	453 MM
ÉPAISSEUR	130 mm
POIDS (KG)	4.48 KG
PLUS PRODUIT	Anticipation automatique de la chauffe pour obtenir la température souhaitée au bon moment
MODÈLE	standard
MATIÈRE	Aluminium
TYPE DE POSE/FIXATION	Horizontale
URL FDES OU PEP	
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc

COLLECTION	————	Emotion 4
DESCRIPTIF	————	Assurer le chauffage à l'aide d'un panneau rayonnant de 500 W pendant une durée de vie de référence de 17 ans (la puissance est à ajuster en fonction du produit considéré dans la gamme).
UNITÉ	————	
FONCTIONNELLE	————	711.94 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
INDICATEUR	————	
CARBONE	————	
RÉCH CLIM KG	————	711.94
EQUIV CO2 PAR	————	
UF	————	
TYPE DE FDES	————	Configurée
OU PEP	————	
RÉF. FABRICANT	————	423884
MARQUE	————	THERMOR