

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/11/25 à 18:15



Ref: 111918



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Radiateur avec boîtier de commande. Commande connectée avec écran digital : - Possibilité de jumeler les appareils entre eux - Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch. Pilotage intelligent :- Apprend et mémorise le rythme de vie- S'adapte automatiquement aux imprévus. Programmation intégrée modifiable. Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée. Commande verrouillée par code PIN. Coefficient d'aptitude de 0,1
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN	1500
WATTS HAUTEUR (MM)	 477 MM
LARGEUR (MM) EPAISSEUR (MM) POIDS (KG)	130 MM 7.8 KG
POIDS (KG) MODÈLE MATIÈRE	 Aluminium
TYPE DE POSE/FIXATION COULEUR	Horizontale Blanc
TEINTE	Blanc Emotion 4
GAMME DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer le chauffage à l'aide d'un panneau rayonnant de 1500 W pendant une durée de vie de référence de 17 ans (la puissance est à

FONCTIONNELLE INDICATEUR CARBONE	 ajuster en fonction du produit considéré dans la gamme). 2094.17 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 2094.17
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	17
ÚNITÉ DÉ L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE CLASSE ISOLATION ÉLECTRIQUE	 2
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP24
PROFONDEUR (MM)	 130 MM
GARANTIÉ LONGUEUR (MM)	2 ans 130 MM
PLUS PRODUIT URL FDES OU PEP	Pilotage intelligent, Anticipation de la chauffe https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45043
RÉF. FABRICANT MARQUE	423888 THERMOR