

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 16/04/24 à 13:59



Ref: 111919



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Classe II, IP24. Chauffage à rayonnement et détection de présence / détection ouverture / fermeture des fenêtres Boîtier de commandes digital : écran digital avec affichage de la température, indicateur de consommation, programmation intégrée. Limite les risques de salissures grâce au système ASP. Pilotage intelligent et connecté avec bridge Cozytouch (en option) + application gratuite Thermor Cozytouch pour smartphone
PUISSANCE	2000
ÉLECTRIQUE EN WATTS	
HAUTEUR (MM)	477 MM
LARGEUR (MM)	 971 MM 130 mm
ÉPAISSEUR	 130 mm
POIDS (KG)	9.59 KG
PLUS PRODUIT	 Anticipation automatique de la chauffe pour obtenir la température
MODĖLE	souhaitée au bon moment
MODÈLE	standard
MATIÈRE	Aluminium
TYPE DE POSE/FIXATION	Horizontale
URL FDES OU	
PEP	
COULEUR	Blanc
TEINTE	 Blanc

COLLECTION DESCRIPTIF — UNITÉ FONCTIONNELLE	Emotion 4 Assurer le chauffage à l'aide d'un panneau rayonnant de 2000 W pendant une durée de vie de référence de 17 ans (la puissance est à ajuster en fonction du produit considéré dans la gamme).
INDICATEUR — CARBONE	2784.32 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2784.32
TYPE DE FDES — OU PEP	Configurée
RÉF. FABRICANT — MARQUE —	423889 THERMOR