

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 09:21



Ref: 111921



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Radiateur avec boîtier de commande. Commande connectée avec écran digital : - Possibilité de jumeler les appareils entre eux - Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch. Pilotage intelligent :- Apprend et mémorise le rythme de vie- S'adapte automatiquement aux imprévus. Programmation intégrée modifiable. Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée. Commande verrouillée par code PIN. Coefficient d'aptitude de 0,1
PUISSANCE	 2000
ÉLECTRIQUE EN	
WATTS	
HAUTEUR (MM)	 1190 MM
LARGEUR (MM)	477 MM
EPAISSEUR (MM)	 117 MM
POIDS (KG) MODELE	 10 KG
MODÉLE	 standard
MATIÈRE	
TYPE DE	 Verticale
POSE/FIXATION	Dlana
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
GAMME	
DESCRIPTIF	Assurer le chauffage à l'aide d'un panneau rayonnant de 2000 W
UNITE	pendant une durée de vie de référence de 17 ans (la puissance est à

FONCTIONNELLE INDICATEUR CARBONE	 ajuster en fonction du produit considéré dans la gamme). 2789.44 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 2789.44
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	17
ÚNITÉ DÉ L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE CLASSE ISOLATION	2
ÉLECTRIQUE INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP24
PROFONDEUR (MM)	 117 MM
GARANTIÉ LONGUEUR (MM)	2 ans 117 MM
PLUS PRODUIT URL FDES OU PEP	Pilotage intelligent, Anticipation de la chauffe https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45043
RÉF. FABRICANT MARQUE	423892 THERMOR