# SOUS COUCHE NIVEL'MUR SEAU 5 KG

Ref : 112040

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Enduit de préparation de support, prêt à l'emploi, sous couche multisupport, masque les défauts et rattrape les joints du carrelage. |
| **ZONE D'UTILISATION** | Mur intérieur |
| **ZONE D'UTILISATION** | Mur extérieur |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Seau de 5 kg |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m² pendant une durée de vie de référence de 30 ans |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 30 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 5.14 |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Défaut |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **UTILISATION** | Sous-couche |
| **RÉF. FABRICANT** | H7604-5 |