

## **KEYOR BP PREPEINT COUPE FEU EI30 - HUISSERIE 88/55 - SURETE 1PT SC -204X93 D**

Ref : 112783



### **Caractéristiques techniques**

<b>DESCRIPTION</b>	—	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.
<b>DIMENSIONS</b>	—	H 204 x L 93 cm
<b>SENS</b>	—	Droite
<b>D'OUVERTURE</b>	—	
<b>SECTION DE L'HUISSERIE</b>	—	88 x 55 mm
<b>DIMENSIONS HORS TOUT EN MM</b>	—	2086 x 1010 mm
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29579">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29579</a>
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>DESRIPTIF FONCTIONNELLE</b>	—	Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour une durée de vie de 30 ans : - Une isolation ther
<b>DURÉE VIE DE</b>	—	30

REF ACV (ANNÉE)	————	
INDICATEUR CARBONE	————	26.72 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	26.72
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
TYPE DE SERRURE	————	1 point
FINITION DE LA PORTE	————	Prépeinte
RÉF. FABRICANT	————	B.POR.267898
MARQUE	————	KEYOR