PAVAFLEX 36 50 MM

Ref : 112823

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pavaflex®-Confort 36 est un panneau isolant semi-rigide en fibres de bois avec une conductivité thermique (lambda) de 0,036 , possédant d'excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique pour des constructions ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau. Produit le plus polyvalent de la gamme, il se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à sa densité, Pavaflex®-Confort se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures. / - Isolant biosourcé fabriqué en France - Polyvalence combles non aménagés, combles aménagés, parois verticales. - Le meilleur rapport épaisseur/performance en fibre de bois. - Confort d'été lié aux performances en matière de déphasage. - Le confort de pose et le confort de la fibre de bois en contre-cloison. / Le PAVAFLEX® CONFORT 36 est destiné à l'isolation thermique par l'intérieur : - Des parois verticales, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur. - Des rampants de toiture, posé entre chevrons, et/ou sous chevrons, en respectant la pose d'un parevapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur, - Des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant la pose d'un pare-vapeur avant la pose de l'isolant.
EPAISSEUR (MM)	50 MM
DIMENSIONS	1,22 x 0,575 m soit 0,7015 m²
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.036

RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.35
MATIÈRE	Fibre de bois
TEINTE	Brun - Marron
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
ESSENCE DES BOIS	Pin
ESSENCE DES BOIS	Douglas
ESSENCE DES BOIS	Epicéa
ESSENCE DES BOIS	Sapin
CLASSEMENT COV	A+
HAUTEUR (MM)	50 MM
LARGEUR (MM)	575 MM
LONGUEUR (MM)	1220 MM
POIDS (KG)	1.754 KG
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'isolation thermique de 1m² de paroi sous forme de panneau semi-rigide, avec une épaisseur de 50 mm et une résistance thermique de 1,35 m².K/W , sur une durée de vie de référence de 50 ans, hors accessoires de pose
INDICATEUR CARBONE	4.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.84
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43322
RÉF. FABRICANT	118267
MARQUE	PAVATEX