# ROCKWOOL ROCKCOMBLE EVOL 1350X500X200MM LAMBDA 33 R6,05 3 PANNEAUX

Ref : 112921

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Le panneau Rockcomble Evolution de Rockwool est un revêtement isolant en laine de roche mono densité non revêtu, destiné à l'isolation sous combles aménagés entre et sous chevrons. Facile et rapide à poser, il apporte un confort thermique de qualité, été comme hiver. Le panneau Rockwool Evolution se distingue également par ses performances acoustiques. |
| **DIMENSIONS** | 1,35 x 0,50 m |
| **EPAISSEUR (MM)** | 200 MM |
| **RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)** | 6.05 |
| **CLASSEMENT COV** | A |
| **MATIÈRE** | Laine de roche |
| **CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)** | 0.033 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 11.59 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 11.59 |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37470 |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m2 de paroi en assurant la résistance thermique de R = 6.05 K.m².W-1 pour |

l'isolation des combles aménagés entre et sous chevrons.

| | |
|---|---|
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | 1,35 m² |
| **PLUS PRODUIT** | - Performance thermique élevée, hiver comme été<br>- Excellent confort acoustique<br>- Robuste et durable<br>- Gain de temps de pose (par rapport à un système bi-couche) : + 50 %<br>- Revêtement doux au toucher, améliorant le confort de pose<br>- Conducti |
| **HAUTEUR (MM)** | 200 MM |
| **LARGEUR (MM)** | 500 MM |
| **LONGUEUR (MM)** | 1350 MM |
| **POIDS (KG)** | 18 KG |
| **RÉF. FABRICANT** | 285991 |
| **MARQUE** | ROCKWOOL |