

ROCKWOOL **ROCKCOMBLE EVOL 1350X600X200MM**
LAMBDA 33 R6,05 2 PANNEAUX

Ref : 112922



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau Rockwool Evolution est un revêtement isolant en laine de roche mono densité non revêtu, destiné à l'isolation sous combles aménagés entre et sous chevrons. Facile et rapide à poser, il apporte un confort thermique de qualité, été comme hiver. Le panneau Rockwool Evolution se distingue également par ses performances acoustiques.
DIMENSIONS	1,35 x 0,60 m
EPAISSEUR (MM)	200 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	6.05
CLASSEMENT COV	A
MATIÈRE	Laine de roche
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.033
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	11.59 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	11.59 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37470 Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m2 de paroi en assurant la résistance thermique de R = 6.05 K.m².W-1 pour l'isolation des combles aménagés entre et sous chevrons.

DURÉE VIE DE REF	———	50
ACV (ANNÉE)		
TYPE DE FDES OU	———	Individuelle
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	———	1,62 m²
DU PRODUIT		
HAUTEUR (MM)	———	200 MM
LARGEUR (MM)	———	600 MM
LONGUEUR (MM)	———	1350 MM
POIDS (KG)	———	14.58 KG
RÉF. FABRICANT	———	271366
MARQUE	———	ROCKWOOL