# PANNEAU ISOLANT SILENTWALL L. 1,2 X L. 0,6 M X EP. 40 MM

Ref : 112996

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Panneau d'isolation acoustique facile à installer pour réduire les bruits aériens.<br>Le panneau Silentwall® est un panneau de copeaux mousses de polyuréthane et de fibres agglomérées qui améliore l'isolation acoustique des murs intérieurs. Silentwall®est un produit conçu pour améliorer l'isolation acoustique intérieure, il peut être appliqué sur un mur de séparation à l'intérieur entre deux appartements ainsi qu'à l'intérieur d'un mur de façade et sur le mur mitoyen d'une maison. |
| **DIMENSIONS** | 1,2 x 0,60 m |
| **CLASSE DE FEU** | B s1 d0 |
| **MATIÈRE** | Polyuréthane |
| **GAMME** | SILENTWALL® |
| **MODÈLE** | SILENTWALL® |
| **PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)** | -9 |
| **MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)** | 30 KM3 |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |

| | |
|---|---|
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **EPAISSEUR D'ISOLANT** | 40 mm |
| **ZONE D'UTILISATION** | Mur intérieur |
| **CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)** | 0.036 |
| **RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)** | 1.1 |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | 1m² de panneau de mousse thermoliée de flocons recyclés de polyuréthane d'épaisseur 40 mm, de résistance thermique R = 1,10 K.m².W-1, en pose libre, réalisant une fonction d'isolation thermique et acoustique de murs et cloisons intérieurs, sur la base d'u |
| **INDICATEUR CARBONE** | 4.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 4.83 |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40348 |
| **RÉF. FABRICANT** | 477010000000001 |
| **MARQUE** | RECTICEL |