

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/07/25 à 21:01

DOWNLIGHT ENCASTRE CARRE DIAMETRE 200MM 1400LM 4000K

Ref: 113066



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W. Existe en version encastrée ou montage en saillie. Version carrée. Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Faible profondeur d'encastrement <38mm. SDCM: 6. Tension : 220-240 V. Groupe de risque photobiologique : 0.
TEMPÉRATURE (°K)	 4000
GARANTIÉ TEINTE COULEUR PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN WATTS	3 ans Dépolie Blanc 14
TYPE DE VITRAGE	 Dépoli
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32108
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'éclairage intérieur (puissance jusqu'à 20W) pour une durée de vie de 25 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	 25

(ANNÉE) INDICATEUR ——— CARBONE	112.03 Kg CO2 éq./Pièce sur 25 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	112.03
TYPE DE FDES ————————————————————————————————————	Défaut
UNITÉ DE ———————————————————————————————————	Pièce
FONCTIONNELLE	
FORME —	Carrée
FLUX LUMINEUX ——	1 400 Lm
REF. FABRICANT ——— MARQUE ———	0053927 SYLVANIA