

SYLVANIA DOWNLIGHT SAILLIE ROND DIAMETRE
200MM 2000LM 4000K

Ref : 113069



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W, en version encastrée ou montage en saillie. Existe en version ronde ou carrée. Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Faible profondeur d'encastrement <38mm, 45mm d'épaisseur pour un montage en saillie. SDCM: 6. Tension : 220-240 V.
TEMPÉRATURE (°K)	—	4000
TEINTE	—	Dépolie
COULEUR	—	Blanc
GAMME	—	Eco Downlight
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN WATTS	—	22
TYPE DE VITRAGE	—	Dépoli
GARANTIE	—	3 ans
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32109
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction d'éclairage intérieur (puissance entre 20W et 50W) pour une durée de vie de 25 ans.
DURÉE VIE DE	—	25

REF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	——	118.8 Kg CO2 éq./Pièce sur 25 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	118.8
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Pièce
FLUX LUMINEUX	——	2 000 Lm
RÉF. FABRICANT	——	0054108
MARQUE	——	SYLVANIA