## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/07/25 à 01:23

## **FAIENCE CUBE GRIS ANTHRACITE 20X40 CM**



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le carrelage mural en faïence Technical de Primus Vitoria est adapté à toutes les pièces, en environnement résidentiel (cuisine, salle de bain, salon) comme commercial (restaurant, boutique, hall) y compris soumis à sollicitations élevées (cuisine collective, établissement de santé). Disponible en une très vaste gamme de coloris et de formats, il se fond dans tous les univers décoratifs.
DIMENSIONS	20 x 40 cm
EPAISSEUR (MM)	8.2 MM
MATIÈRÉ -	Faïence
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13162
PEP	·
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE -	Anthracite
POIDS/M <sup>2</sup> (KG)	14.01 KG
FINITION (MAT,	Mat
LAPATTO, POLI.)	
DESCRIPTIÉ -	Assurer la fonction de revêtement et de décoration du mur, pendant
UNITÉ	une durée de vie de référence estimée à 50 ans, par la mise en
FONCTIONNELLE	oeuvre, selon les règles de l'art (DTU 52.2 - Pose collée des
	revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles), d'1
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITÉ FONCTIONNELLE	
GAMME	Technical
RECTIFIÉ :	 Non
OUI/NON	
FORME	Rectangulaire
LONGUEUR (CM)	40 CM
POIDS (KG)	15.7 KG
LARGEUR (CM)	20 CM
ZONE	 Mur intérieur
D'UTILISATION	
PLUS PRODUIT	- Convient à tous les univers décoratifs br>- Vaste gamme de coloris
INDICATEUR	disponibles Proposé en de nombreux formats
INDICATEUR	25.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG	25.82
EQUIV CO2 PAR	23.02
UF	
RÉF. FABRICANT	6009732
MARQUE	PRIMUS CERAMICS
MARIQUE	1 1 111100 021 11 111100