



MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR HYGRO-REGULANTE VARIO XTRA 1,5 X 20 M

Ref : 113123



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La membrane hygro-régulante Vario Xtra d'Isover permet la gestion de la vapeur d'eau et la réalisation de l'étanchéité à l'air de toutes les parois du bâtiment : combles perdus et aménagés, murs par l'intérieur, toitures par l'extérieur... La membrane se compose composée d'un film quadrillé à base de polymère contrecollé sur un voile non tissé. - Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) : 0,4 à 25 m.
DIMENSIONS	1,5 x 20 m
UTILISATION	Permet d'atteindre d'excellentes performances d'étanchéité à l'air
HAUTEUR (M)	1.5 M
MATIÈRE	Polyamide
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33579
DESSCRIPTIF UNITÉ	Assurer sur 1 m2 de paroi une fonction d'étanchéité à l'air avec une membrane hygro-régulante, avec une résistance à la diffusion de la vapeur d'eau 0,4< Sd < 25 mètre, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	0.64 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	0.64
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Individuelle

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	30 m²
LARGEUR (MM)	———	1500 MM
LONGUEUR (MM)	———	20000 MM
POIDS (KG)	———	5.229 KG
RÉF. FABRICANT	———	16790
MARQUE	———	ISOVER