

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 20/06/25 à 12:17

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## LAME PVC PULSE CLICK CHENE BRISE MARINE BEIGE 4,5X210X1251MM 2,128M

Ref : 113392



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Le sol intérieur Pulse Click de Quick Step est en PVC de finition mate. C'est un revêtement monolame grand format à bords chanfreinés. D'inspiration bois, il reproduit avec réalisme les nuances et le veinage de différentes essences.  Le sol PVC Pulse Click est compatible avec un sol chauffant basse température. Il convient à une utilisation en salle de bains.
<b>TYPE DE BORDS</b>	4 chanfreins
<b>DIMENSIONS</b>	4.5 x 1251 x 210 mm
<b>CONDITIONNEMENT</b>	2,128 m <sup>2</sup> /botte
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Sol chauffant/rafraîchissant basse température (max 27°C) et pièces humides
<b>GAMME</b>	PULSE 32
<b>CLASSE D'USAGE COLLECTIF</b>	32
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29176">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29176</a>
<b>TYPE DE POSE/FIXATION</b>	Multi-position
<b>COULEUR</b>	Beige - Crème
<b>TEINTE</b>	Chêne brise marine beige
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Assurer la fonction d'1 m <sup>2</sup> de revêtement de sol souple en PVC avec une densité comprise entre 3 et 9kg/m <sup>2</sup> pour une durée de vie de référence de 10 ans

<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	10
<b>ACV (ANNÉE)</b>	
<b>INDICATEUR</b>	97.81 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
<b>CARBONE</b>	
<b>RÉCH CLIM KG</b>	97.81
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>TYPE DE FDES OU</b>	Défaut
<b>PEP</b>	
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>	
<b>MATIÈRE</b>	Plastique/PVC
<b>LARGEUR (MM)</b>	210 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	1510 MM
<b>POIDS (KG)</b>	17.74 KG
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	4.5 MM
<b>GARANTIE</b>	20 ans
<b>RÉF. FABRICANT</b>	PUCL40080
<b>MARQUE</b>	QUICK STEP