# WEBER.NIV ELIT 25KG

Ref : 113439

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | L'enduit weberniv elit est destiné au ragréage et au lissage de sols intérieurs sur support hydraulique ou ancien carrelage avant application d'un nouveau revêtement : carrelage, moquette, revêtement plastique souple ou semi-rigide, parquet ou peinture. <br>Adapté aux locaux à sollicitations faibles (P2) ou moyennes (P3), il est compatible avec de nombreux supports : dalle béton, chape ciment, ancien carrelage, sol en terre cuite, plancher chauffant.<br>De couleur grise, il composé de ciment, résine redispersable, sables siliceux et adjuvants spécifiques. |
| **POIDS (KG)** | 25 KG |
| **CONSOMMATION** | 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur |
| **DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)** | 4 HEURE |
| **CLASSEMENT COV** | A+ |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 12 MOIS |
| **PLUS PRODUIT** | Rapide, recouvrable après 4 heures |
| **GAMME** | PREPARATION DES SOLS |
| **GARANTIE** | 12 mois |
| **TEINTE** | Gris |
| **COULEUR** | Gris - Argent |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Sac de 25 kg |
| **DESCRIPTIF UNITÉ** | Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m2 de support en |

| | |
|---|---|
| **FONCTIONNELLE** | assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit. |
| **DURÉE VIE DE RÉF** | 50 |
| **ACV (ANNÉE)** | |
| **INDICATEUR CARBONE** | 2.17 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 2.17 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Collective |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **DIMENSIONS** | Epaisseur: 3 à 10 mm |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41784 |
| **DANGEROSITÉ** | SGH07 - Irritant |
| **RÉF. FABRICANT** | 11100726 |
| **MARQUE** | WEBER |