

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/10/25 à 00:05



Ref: 113440



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit weberniv for est destiné au ragréage et au lissage de sol intérieur, en neuf comme en rénovation. Il s'utilise avant la pose d'un revêtement de sol, dans les locaux à sollicitation faibles (P2) ou moyennes (P3). br>Composé de ciment, de résine redispersable, de sable siliceux, d'adjuvants spécifiques et de fibres synthétiques, il s'applique sur différents types de supports : dalle plastique ou béton, panneaux de bois, chape ciment, chape anhydrite, plancher chauffant ou rayonnant, carrelage.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	1,6 kg/m²/mm d'épaisseur
DÉLAI MISE EN	3 HEŬRE
CIRCULATION (H)	
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE	12 MOIS
CONSERVATION PLUS PRODUIT	Polyvalent : utilisable en neuf et en rénovation
GAMME	PREPARATION DES SOLS
GARANTIE	
TEINTE	Gris
COULEUR	 Gris - Argent
CONDITIONNEMENT	 Sac de 25 kg
DU PRODUIT	-
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNEE)	

Mètre carré
Epaisseur: 3 à 20 mm Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m2 de support sur une épaisseur moyenne de 3 mm pendant la durée de vie de référence de 50 ans, et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2021.
1.93 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
1.93
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36813 Individuelle
SGH05 - Corrosif SGH07 - Irritant 11101429 WEBER