WEBER.NIV LEX SABLE 25KG

Ref : 113442

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le ragréage coloré weberniv lex est utilisé pour l'égalisation et le lissage des supports extérieurs type chape de ciment, dalle béton ou sur éléments préfabriqués en béton (après application du primaire Weberprim RP). Il est également applicable sur sol intérieur et permet de réaliser des formes de pente jusqu'à 2 % et de 5 à 40 mm d'épaisseur. Il est composé de ciment, de résine redispersable, de sables siliceux, d'adjuvants spécifiques et de fibres minérales.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
CLASSEMENT COV	A+
DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)	4 HEURE
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
PLUS PRODUIT	Idéal pour application extérieure ou réalisation de formes de pente
COULEUR	Jaune - Doré
TEINTE	Sable
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	11102672
MARQUE	WEBER