



WEBER PRIM UNIVERSEL 10KG

Ref : 113443



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le primaire polyvalent sablé weberprim universel permet de préparer des supports en amont de l'application de ragréages de sols, de chapes ou de mortiers-colles. Il régule leur porosité et limite le bullage et le nuançage. Il s'applique en intérieur et en extérieur, sur des supports poreux ou fermés. Il est composé de résines synthétiques en dispersion et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	10 KG
CONSOMMATION	100 à 200 g/m²
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV PLUS PRODUIT	A+
GAMME	Tous supports Séchage rapide
COULEUR	PREPARATION DES SOLS
TEINTE	Jaune - Doré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Jaune
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	Assurer 1 m2 de protection des aciers internes via un primaire de passivation et la fonction de couche d'accrochage pour les mortiers de réparation pour une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	50
RÉCH CLIM KG	9.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
	9.68

EQUIV CO2 PAR UF	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34923
URL FDES OU PEP	_____	
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	_____	Seau de 10 kg
GARANTIE	_____	18 mois
TEMPS DE PRISE (EN MIN)	_____	45
DANGEROUSITÉ	_____	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	_____	16000033
MARQUE	_____	WEBER