



WEBER.PRIM UNIVERSEL 1KG

Ref : 113444



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le primaire polyvalent sablé weberprim universel permet de préparer des supports en amont de l'application de ragréages de sols, de chapes ou de mortiers-colles. Il régule leur porosité et limite le bullage et le nuançage. Il s'applique en intérieur et en extérieur, sur des supports poreux ou fermés. Il est composé de résines synthétiques en dispersion et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	1 KG
CONSOMMATION	100 à 200 g/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV PLUS PRODUIT	A+
GAMME	Tous supports Séchage rapide
GARANTIE	PREPARATION DES SOLS
TEINTE	18 mois
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Jaune
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Bidon de 1 kg
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	Assurer 1 m2 de protection des aciers internes via un primaire de passivation et la fonction de couche d'accrochage pour les mortiers de réparation pour une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR	50
	9.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE	_____	9.68
RÉCH CLIM KG	_____	
EQUIV CO2 PAR UF	_____	
URL FDES OU PEP	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34923
TYPE DE FDES OU	_____	Défaut
PEP	_____	
UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	Mètre carré
FONCTIONNELLE	_____	
TEMPS DE PRISE	_____	45
(EN MIN)	_____	
DANGÉROSITÉ	_____	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	_____	16000031
MARQUE	_____	WEBER