WEBER PRIM UNIVERSEL 20KG

Ref : 113445

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le primaire polyvalent sablé weberprim universel permet de préparer des supports en amont de l'application de ragréages de sols, de chapes ou de mortiers-colles. Il régule leur porosité et limite le bullage et le nuançage. Il s'applique en intérieur et en extérieur, sur des supports poreux ou fermés. Il est composé de résines synthétiques en dispersion et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	20 KG
CONSOMMATION	100 à 200 g/m²
TEMPS DE PRISE	45 minutes
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
PLUS PRODUIT	Tous supports Séchage rapide
GAMME	PREPARATION DES SOLS
GARANTIE	18 mois
TEINTE	Jaune
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 20 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer 1 m2 de protection des aciers internes via un primaire de passivation et la fonction de couche d'accrochage pour les mortiers de réparation pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

INDICATEUR CARBONE		9.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF		9.68
URL FDES OU PEP		https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34923
TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
DANGEROSITÉ		SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT		16000034
MARQUE		WEBER