



WEBER.FIX PREMIUM 17KG

Ref : 113447



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle en pâte weberfix premium ² est destinée à la pose de carrelage mural en salle de bains ou en cuisine (classe D2ET). Applicable sur un système de protection à l'eau (SPEC) ou d'étanchéité à l'eau sous carrelage (SEL), elle convient également pour les revêtements en terre cuite et en pierre naturelle. Elle s'utilise aussi pour la pose de plaquettes de parement mural extérieur. De couleur blanche, elle est composée de résine acrylique en dispersion, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	17 KG
CONSOMMATION	1,7 à 3 kg/m ²
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
À RETENIR	Allégé. Carrelage sur carrelage et peinture sans primaire.
GAMME	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	12 mois
ZONE D'UTILISATION	Mur extérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
CONDITIONNEMENT	Seau de 17 kg

DU PRODUIT	————	Recouvrir 1 m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 12004 (pour les adhésifs), l'ETAG 004 (pour les sous-enduits ITE) ou la norme NF DTU 59.1 (pour les enduits de ragréage) pendant la durée de vie de référence du produit.
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	30
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	1.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
TYPE DE FDES OU PEP	————	1.35
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Collective
URL FDES OU PEP	————	Mètre carré
UTILISATION	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41782
RÉF. FABRICANT	————	Colle idéale salle de bain, durcissement complet de 8 à 15 jours
MARQUE	————	16002017
		WEBER