

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 27/06/25 à 08:15



## WEBER.FIX PRO 25KG

Ref : 113448



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	La colle en pâte weberfix pro est destinée à la pose de carrelage, terre cuite et pierre naturelle sur mur intérieur neuf de locaux secs à humides (classe D2E). Elle convient également pour habiller une table ou un plan de travail. De couleur blanche, elle est composée de résine acrylique en dispersion, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.
<b>POIDS (KG)</b>	————	25 KG
<b>CONSOMMATION</b>	————	2,5 à 4,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>CLASSEMENT COV</b>	————	A+
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	————	12 MOIS
<b>GAMME</b>	————	POSE DU CARRELAGE
<b>GARANTIE</b>	————	12 mois
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	————	Mur intérieur
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	————	Mur extérieur
<b>COULEUR</b>	————	Blanc
<b>TEINTE</b>	————	Blanc
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	————	Seau de 25 kg
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Recouvrir 1 m <sup>2</sup> de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 12004 (pour les adhésifs), l'ETAG 004 (pour les sous-enduits ITE) ou la norme NF DTU 59.1 (pour les enduits

<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	————	de ragréage) pendant la durée de vie de référence du produit. 30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	————	1.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	————	1.35
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	————	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Mètre carré
<b>URL FDES OU PEP UTILISATION</b>	————	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41782">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41782</a>
<b>DANGEROUSITÉ</b>	————	Colle idéale salle de bain, durcissement complet de 8 à 15 jours
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	SGH07 - Irritant
<b>MARQUE</b>	————	16020025 WEBER