



WEBER.COL GRES GRIS 25KG

Ref : 113449



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier-colle webercol grès s'utilise pour la pose de carrelage, de faïence ou de pierre naturelle de toute porosité. Il convient à une application sur sol ou mur intérieur, sur sol extérieur, ou bien dans une piscine privative. Il est composé de ciment, de sables siliceux, de dérivés celluloseux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	25 KG
CONSOMMATION	————	3 à 7 kg/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	————	Mortier
ZONE D'UTILISATION	————	Plancher
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Pièce humide
COULEUR	————	Gris - Argent
TEINTE	————	Gris
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
	————	

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE		Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces derniers sur une surface de paroi de 1 m ² en assurant les performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	50
TYPE DE FDES OU PEP	——	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
GARANTIE	——	2 ans
INDICATEUR CARBONE	——	2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	2.63
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	——	24 HEURE
DANGEROUSITÉ	——	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	——	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	——	11101422
MARQUE	——	WEBER