WEBER.COL GRES BLANC 25KG

Ref : 113450

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier-colle webercol grès s'utilise pour la pose de carrelage, de faïence ou de pierre naturelle de toute porosité. Il convient à une application sur sol ou mur intérieur, sur sol extérieur, ou bien dans une piscine privative. Il est composé de ciment, de sables siliceux, de dérivés cellulosiques et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	3 à 7 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
GAMME	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	Mortier
ZONE D'UTILISATION	Plancher
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Pièce humide
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces derniers sur une surface de paroi de 1 m² en assurant les

performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
INDICATEUR CARBONE	2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.63
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11101423
MARQUE	WEBER