



**WEBER.COL PLUS GRIS 25KG**

Ref : 113452



**Caractéristiques techniques**

<b>DESCRIPTION</b>	————	Le mortier-colle webercol plus s'utilise pour la pose de carreaux ou de pierre naturelle sur sol ou mur intérieur. Particulièrement adapté à la rénovation, il se pose également sur sol extérieur, ou bien dans une piscine privative ou collective. Il est composé de ciment, de sables siliceux, de charges calcaires et d'adjuvants spécifiques.
<b>POIDS (KG)</b>	————	25 KG
<b>CONSOMMATION</b>	————	3,5 à 7 kg/m <sup>2</sup>
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	————	12 MOIS
<b>CLASSEMENT COV À RETENIR</b>	————	A+
<b>GAMME</b>	————	Double consistance Normale ou fluide
<b>MATIÈRE</b>	————	POSE DU CARRELAGE
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	————	Mortier
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	————	Sol intérieur
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	————	Mur intérieur
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	————	Dallage
<b>COULEUR</b>	————	Pièce humide
<b>TEINTE</b>	————	Gris - Argent
	————	Gris

<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	—	Sac de 25 kg
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces derniers sur une surface de paroi de 1 m <sup>2</sup> en assurant les performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>GAIN DE TEMPS INDICATEUR</b>	—	Consistance fluide
<b>CARBONE</b>	—	2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	2.63
<b>GARANTIE</b>	—	2 ans
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779</a>
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	24 HEURE
<b>DANGÉROSITÉ</b>	—	SGH05 - Corrosif
<b>DANGÉROSITÉ</b>	—	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	11101114
<b>MARQUE</b>	—	WEBER