

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 22/04/26 à 17:16

**LA PLATEFORME
DU BÂTIMENT**



WEBER.COL PLUS GRIS 25KG

Ref : 113452



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier-colle webercol plus s'utilise pour la pose de carreaux ou de pierre naturelle sur sol ou mur intérieur. Particulièrement adapté à la rénovation, il se pose également sur sol extérieur, ou bien dans une piscine privative ou collective. Il est composé de ciment, de sables siliceux, de charges calcaires et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	25 KG
CONSUMMATION	————	3,5 à 7 kg/m ²
CLASSEMENT COV	————	A+
À RETENIR	————	Double consistance Normale ou fluide
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	————	Mortier
ZONE	————	Mur intérieur
D'UTILISATION	————	
ZONE	————	Sol intérieur
D'UTILISATION	————	
PIÈCE /OUVRAGE	————	Pièce humide
DE DESTINATION	————	
PIÈCE /OUVRAGE	————	Dallage
DE DESTINATION	————	
COULEUR	————	Gris - Argent
TEINTE	————	Gris
	————	

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces derniers sur une surface de paroi de 1 m ² en assurant les performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
GAIN DE TEMPS INDICATEUR	—	Consistance fluide
CARBONE	—	2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	2.63
GARANTIE	—	2 ans
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
DURÉE DE CONSERVATION	—	24 MOIS
DANGÉROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
DANGÉROSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	—	11101114
MARQUE	—	WEBER