WEBER.COL FLEX CONFORT BLANC 15KG

Ref : 113453

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La webercol flex confort est une colle particulièrement adaptée aux carrelages de grand format. Elle convient également aux pierres naturelles de toutes porosités et de tous formats, sur murs et sols, en intérieur comme en extérieur. Composée de ciment, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques, il peut aussi s'utiliser pour la pose de carrelage en piscine et bassin.
POIDS (KG)	15 KG
CONSOMMATION	2,5 à 4,5 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
GAMME	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	12 mois
MATIÈRE	Mortier
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	2.45 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.45
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer sur 1 m² le collage de plaquettes de parement, de carrelage ou de pierres naturelles sur un support prêt à l'application* * Support prêt à l'application selon le § Préparation des supports de la fiche technique du produit (donnée en annexe).
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42369
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11101793
MARQUE	WEBER