

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



WEBER.COL FLEX ENAE BLANC 25KG

Ref : 113455



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le webercol flex éco permet de coller tout type de carrelage, en particulier sur plancher chauffant. De classe C2S1 ET, il peut également être utilisé pour la pose de pierres naturelles (marbre, pierre calcaire, granit) de toute porosité et de tout format, sur sol intérieur et extérieur et sur mur intérieur. Il peut aussi être appliqué sur une chape anhydrite et sur support mural en plâtre, sans primaire.
POIDS (KG)	————	25 KG
CONSOMMATION	————	3 à 6,5 kg/m ²
CLASSEMENT COV	————	A+
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
À RETENIR	————	Sans poussière, Faible Impact environnemental.
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=14076
MATIÈRE	————	Mortier
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Dallage
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Pièce humide
	————	

PIECE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Pièce sèche
COULEUR	————	Blanc
TEINTE	————	Blanc
AGIR	————	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Assurer sur 1 m ² le collage de revêtement de carrelage ou de pierres naturelles sur un support prêt à l'application.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	1.76 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	1.76
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
GARANTIE	————	2 ans
TEMPS DE SÉCHAGE AV	————	24 HEURE
FINITION	————	
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101654
MARQUE	————	WEBER