



WEBER.DRY ENDUIT 25KG

Ref : 113467



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier weberdry enduit s'utilise pour l'imperméabilisation des parties enterrées d'un bâtiment : sous-sol, cave, garage privatif, mur de soutènement. Il permet également d'imperméabiliser une piscine ou un bassin, ou bien de réaliser une coupure de capillarité dans les murs.
CONSUMMATION	10 kg/m ² /5 mm
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
MATIÈRE	Mortier
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris clair
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2

DESCRIPTIF	UNITÉ	Imperméabiliser une paroi en élévation ou enterrée d'1 m² de surface à l'aide du mortier d'imperméabilisation de 5 mm d'épaisseur pour une durée de vie de référence de 50 ans, et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2021
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF	————	50
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	————	4.16 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	4.16
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40550
TYPE DE FDES OU	————	Individuelle
PEP		
EPAISSEUR	————	5 à 20 mm
D'APPLICATION		
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11100132
MARQUE	————	WEBER