

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/09/25 à 20:36



weber WEBER.TEC 824 20KG

Ref: 113468



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit imperméable flexible Webertec 824 est un mortier en poudre monocomposant. Il est spécialement conçu pour l'imperméabilisation des revêtements extérieurs en béton : terrasses, balcons, loggias, plages de piscine. l'est également adapté aux parties enterrées, en intérieur et en extérieur : soussol, mur de descente de garage, garage, chaufferie. c'entre de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques, il est aussi indiqué pour le cuvelage des fosses d'ascenseur.
POIDS (KG)	 25 KG
CONSOMMATION	 2,8 kg/m ²
DURÉE DE	 12 MŎIS
CONSERVATION	
CLASSEMENT COV	A+
MATIÈRE	Mortier
ZONE	Mur intérieur
D'UTILISATION	Will Interious
ZONE	Sol intérieur
D'UTILISATION	Ou interieur
PIÈCE /OUVRAGE	Dallage
DE DESTINATION	Dallage
PIÈCE /OUVRAGE	 Pièce humide
DE DESTINATION	i lece numice
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac
TEMPS DE	20 HEURE
SÉCHAGE AV	 20 HEORE
FINITION	
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT	SGH05 - Corrosif 10002939
MARQUE	10002939 WFRFR
MANQUE	VVEDEN