



**WEBER.TEC 824 20KG**

Ref : 113468



**Caractéristiques techniques**

<p><b>DESCRIPTION</b></p> <p><b>POIDS (KG)</b></p> <p><b>CONSUMMATION</b></p> <p><b>DURÉE DE CONSERVATION</b></p> <p><b>CLASSEMENT COV</b></p> <p><b>MATIÈRE</b></p> <p><b>ZONE D'UTILISATION</b></p> <p><b>ZONE D'UTILISATION</b></p> <p><b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b></p> <p><b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b></p>	<p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p>	<p>L'enduit imperméable flexible Webertec 824 est un mortier en poudre monocomposant. Il est spécialement conçu pour l'imperméabilisation des revêtements extérieurs en béton : terrasses, balcons, loggias, plages de piscine.&lt;br&gt;Il est également adapté aux parties enterrées, en intérieur et en extérieur : sous-sol, mur de descente de garage, garage, chaufferie. &lt;br&gt;Composé de ciment, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques, il est aussi indiqué pour le cuvelage des fosses d'ascenseur.</p> <p>25 KG</p> <p>2,8 kg/m<sup>2</sup></p> <p>12 MOIS</p> <p>A+</p> <p>Mortier</p> <p>Mur intérieur</p> <p>Sol intérieur</p> <p>Dallage</p> <p>Pièce humide</p>
--	---	---

<b>TEINTE</b>	—	Gris
<b>COULEUR</b>	—	Gris - Argent
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	—	Sac
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	20 HEURE
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH05 - Corrosif
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	10002939
<b>MARQUE</b>	—	WEBER