



WEBEREP RAPIDE R4 25KG

Ref : 113470



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Polyvalent : Réparation et Passivation avec un seul produit-Impact environnemental réduit : -38% de CO 2 (par rapport à l'ancienne formule) -Mortier de réparation classe R4 selon norme NF EN 1504-3-Fonction anticorrosion : CE selon la norme NF EN 1504-7-Couleur Gris clair-Pour toutes les réparations ponctuelles-Formule anti-poussière-Excellente accroche au support-Travail rapide et soigné-Excellente tenue en épaisseur (2 à 100 mm)-FDES individuelle vérifiée-Disponible en petit conditionnement (5kg)
CONSOMMATION	—	0.2 à 10 cm
DURÉE DE CONSERVATION	—	6 MOIS
CLASSEMENT COV PLUS PRODUIT	—	A+
UTILISATION	—	Passivation et fonction anti-poussière et anti-corrosion intégrées.
COULEUR	—	Grain fin. Convient à tous types d'usages.
TEINTE	—	Ragréage mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Gris - Argent
ZONE D'UTILISATION	—	Gris clair
ZONE D'UTILISATION	—	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Sol extérieur

D'UTILISATION	————	Kilogramme
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	
FONCTIONNELLE	————	
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 25 kg
DU PRODUIT	————	
GRANULOMETRIE	————	0/2
DESCRIPTIF UNITÉ	————	Réparer ou sceller une cavité à l'aide d'1 kg de mortier gâché
FONCTIONNELLE	————	ayant une densité de 1,9
DURÉE VIE DE RÉF	————	50
ACV (ANNÉE)	————	
INDICATEUR	————	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 50 ans
CARBONE	————	
RÉCH CLIM KG	————	0.59
EQUIV CO2 PAR UF	————	
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34504
TYPE DE FDES OU	————	Individuelle
PEP	————	
TEMPS DE	————	2 HEURE
SÉCHAGE AV	————	
FINITION	————	
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11100642
MARQUE	————	WEBER