

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/10/25 à 21:25



WEBEREP RAPIDE R4 5KG

Ref : 113471



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier fibré weberep rapide est utilisé pour la réparation manuelle des bétons. A prise rapide, il permet de reboucher les épaufrures, les nez de marche, les trous ou les saignées. Il peut également servir à réaliser un scellement de pattes de fixation ou de gonds, ou bien créer une gorge de cuvelage. Composé de ciments spéciaux, de sables siliceux, de fibres, d'adjuvants spécifiques et de résine synthétique, il s'applique sur surface horizontale, verticale, en sous-face, en intérieur comme en extérieur.
CONSOMMATION	0.2 à 10 cm
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
PLUS PRODUIT	Passivation et fonction anti-poussière et anti-corrosion intégrées. Grain fin. Convient à tous types d'usages.
MATIÈRE	Ciment/chaux
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris clair
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 5 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Réparer ou sceller une cavité à l'aide d'1 kg de mortier gâché ayant une densité de 1,9
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	————	0.59
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34504
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	————	2 HEURE
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101251
MARQUE	————	WEBER