



LSP

WEBEREPOX EASY GRIS CIMENT 2,5KG

Ref : 113476



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier-colle weberepoX Easy est spécialement destiné au collage et au jointoiment des céramiques, des mosaïques et des pâtes de verre, sur sol et mur intérieur ou extérieur : douche à l'italienne, cuisine individuelle ou collective, locaux industriels, hôpitaux et cliniques, piscines et établissements thermaux. Il est applicable sur tout support béton ou ciment, métal ou polyester. Il convient également pour la réparation de joints de carrelage détériorés. Il est composé de résine époxy et durcisseur et de charges siliceuses.
POIDS (KG)	2.5 KG
CONSUMMATION	2,5 à 3,2 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
TEMPS DE SÈCHAGE	Collage : 12 à 24 h Joint : 4 à 8 h
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
MATIÈRE	Résine époxydique
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur

D'UTILISATION	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31759
URL FDES OU PEP	_____	
TEINTE	_____	Gris ciment
COULEUR	_____	Gris - Argent
CONDITIONNEMENT	_____	2,5 kg
DU PRODUIT		
DESCRIPTIF UNITÉ	_____	Assurer la fonction de collage sur 1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 4 kg de colle époxy pour une durée de vie de référence de 50 ans.
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF	_____	50
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	_____	46.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	_____	46.36
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	_____	Défaut
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
GARANTIE	_____	2 ans
DANGEROUSITÉ	_____	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	_____	16780203
MARQUE	_____	WEBER