WEBEREPOX EASY BEIGE CREME 2,5KG LSP

Ref : 113478

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier-colle weberepox Easy est spécialement destiné au collage et au jointoiement des céramiques, des mosaïques et des pâtes de verre, sur sol et mur intérieur ou extérieur : douche à l'italienne, cuisine individuelle ou collective, locaux industriels, hôpitaux et cliniques, piscines et établissements thermaux. Il est applicable sur tout support béton ou ciment, métal ou polyester. Il convient également pour la réparation de joints de carrelage détériorés. Il est composé de résine époxy et durcisseur et de charges siliceuses.
POIDS (KG)	2.5 KG
CONSOMMATION	2,5 à 3,2 kg/m²
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
GAMME	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	Résine époxydique
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur

URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31759
TEINTE	Beige crème
COULEUR	Beige - Crème
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage sur 1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 4 kg de colle époxy pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	46.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	46.36
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
UTILISATION	Collage : séchage en 12 à 24 h Joint : séchage en 4 à 8 h
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	16780207
MARQUE	WEBER