



WEBER.JOINT DESIGN 5KG E09 GR ACIER LSP

Ref : 113495



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	Joint de carrelage décoratif pour salle de bains. Hydrofugé, renforcé pour une excellente résistance aux moisissures, protège à 99,5% du développement des principales bactéries. Idéal pour les salles de bains et espaces douches. Murs intérieurs et sols intérieurs/extérieurs. Largeur de joint : 1 à 6 mm. Consommation de 0,2 à 1,5 kg/m ² . Temps de séchage de 12 h.
CONDITIONNEMENT	——	Sac
POIDS (KG)	——	5 KG
CONSOMMATION	——	0,2 à 1,5 kg/m ²
TEMPS DE SÉCHAGE	——	12 h
DURÉE DE CONSERVATION	——	24 MOIS
CLASSEMENT COV	——	A+
COLLECTION	——	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	——	24 mois
MATIÈRE	——	Poudre
URL FDES OU PEP	——	
ZONE D'UTILISATION	——	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	——	Sol extérieur
	——	

ZONE		Sol intérieur
D'UTILISATION		
COULEUR	————	Gris - Argent
TEINTE	————	Gris acier
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101739
MARQUE	————	WEBER