

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 13/12/25 à 07:20



## weber WEBER.JOINT DESIGN 2KG NOIR



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier weberjoint design permet de réaliser des joints colorés de carrelage jusqu'à 6 mm de large. Il convient particulièrement aux joints fins de carrelage de sol et murs de douche, salle de bains et cuisine. br>ll est composé de ciment blanc, de charges minérales, de dérivés cellulosiques, d'hydrofuge, de pigments minéraux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	 2 KG
CONSOMMATION CLASSEMENT COV	0,2 à 1,5 kg/m² A+
DURÉE DE	24 MOIS
CONSERVATION	
MATIERE	 Poudre
URL FDES OU PEP ZONE	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474 Sol intérieur
D'UTILISATION	odi interiodi
PIÈCE /OUVRAGE	Pièce humide
DE DESTINATION	Dià ao fau
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Pièce feu
COULEUR	Noir
TEINTE	 Noir
DESCRIPTIF UNITE FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage de 1 m <sup>2</sup> de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
	vie de leielelice de 30 alis.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR —	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG ——— EQUIV CO2 PAR UF	3.94
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ —— FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT ————————————————————————————————————	Sac
GARANTIE —— TEMPS DE —— SÉCHAGE AV	2 ans 12 HEURE
FINITION DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	SGH07 - Irritant 11101722 WEBER