

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/24 à 02:22

weber weber. Joint Design 2KG Beige CREME



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Joint de carrelage décoratif pour salle de bains. Hydrofugé, renforcé pour une excellente résistance aux moisissures, protège à 99,5% du développement des principales bactéries. Idéal pour les salles de bains et espaces douches. Murs intérieurs et sols intérieurs/extérieurs. Largeur de joint : 1 à 6 mm. Consommation de 0,2 à 1,5 kg/m². Temps de séchage de 12 h.
CONDITIONNEMENT	 Sac
POIDS (KG)	 2 KG
CONSOMMATION	 0,2 à 1,5 kg/m ²
CLASSEMENT COV	 A+ 40.1
TEMPS DE	12 h
SÉCHAGE	04 MOIO
DURÉE DE	24 MOIS
CONSERVATION GARANTIE	24 mois
	24 111015
MATIÈRE	Poudre
ZONE	Mur intérieur
D'UTILISATION	
ZONE	Sol extérieur
D'UTILISATION	O-Lintfoles
ZONE	Sol intérieur
D'UTILISATION	

URL FDES OU PEP COULEUR	 Beige - Crème
TEINTE DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	Beige crème SGH07 - Irritant SGH05 - Corrosif 11101704 WEBER