



**WEBER.JOINT DESIGN 2KG E01 BEIGE
TAUPE**

Ref : 113506



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier weberjoint design permet de réaliser des joints colorés de carrelage jusqu'à 6 mm de large. Il convient particulièrement aux joints fins de carrelage de sol et murs de douche, salle de bains et cuisine. Il est composé de ciment blanc, de charges minérales, de dérivés celluloseux, d'hydrofuge, de pigments minéraux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	2 KG
CONSUMMATION	————	0,2 à 1,5 kg/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	————	24 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
MATIÈRE	————	Poudre
ZONE D'UTILISATION	————	Piscine
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Mur extérieur

URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
COULEUR	————	Beige - Crème
TEINTE	————	Beige
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 2 kg
DU PRODUIT		
DESCRIPTIF UNITÉ	————	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF	————	50
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	————	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	3.94
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	————	Défaut
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
GARANTIE	————	2 ans
TEMPS DE	————	12 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	————	11101707
MARQUE	————	WEBER