

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 14:15



## WEBER.JOINT LARGE 25KG GRIS PERLE

Ref : 113511



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	Le mortier weberjoint large est destiné à la réalisation de joints de carrelage sur sol intérieur et extérieur, ainsi que sur mur intérieur. Il s'utilise pour le jointoiment de grès cérame, étiré et pressé de grand format, de terre cuite et de pierre naturelle. Composé de ciment, de sable, d'adjuvants et de pigments, il convient particulièrement à un plancher chauffant.
<b>POIDS (KG)</b>	————	25 KG
<b>CONSUMMATION</b>	————	0,2 à 2 kg/m <sup>2</sup>
<b>CLASSEMENT COV</b>	————	A+
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	————	12 MOIS
<b>GAMME</b>	————	POSE DU CARRELAGE
<b>MATIÈRE</b>	————	Mortier
<b>URL FDES OU PEP</b>	————	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474</a>
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	————	Mur intérieur
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	————	Sol intérieur
<b>COULEUR</b>	————	Gris - Argent
<b>TEINTE</b>	————	Gris perle
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	————	Sac de 25 kg
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Assurer la fonction de collage de 1 m <sup>2</sup> de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de

<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	——	vie de référence de 50 ans. 50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	——	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	3.94
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>GARANTIE</b>	——	2 ans
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	——	12 HEURE
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	11101318
<b>MARQUE</b>	——	WEBER