

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



WEBER.JOINT LARGE 25KG BEIGE PIERRE E03

Ref : 113512



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier weberjoint large est destiné à la réalisation de joints de carrelage sur sol intérieur et extérieur, ainsi que sur mur intérieur. Il s'utilise pour le jointoiment de grès cérame, étiré et pressé de grand format, de terre cuite et de pierre naturelle. Composé de ciment, de sable, d'adjuvants et de pigments, il convient particulièrement à un plancher chauffant.
POIDS (KG)	————	25 KG
CONSOMMATION	————	0,2 à 2 kg/m ²
TEMPS DE SÉCHAGE	————	12 h
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	————	Poudre
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
	————	

COULEUR TEINTE	————	Beige - Crème Beige pierre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	3.94
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
GARANTIE	————	2 ans
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	————	12 HEURE
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101787
MARQUE	————	WEBER