



PERLE

WEBER.JOINT INTEGRAL 25KG E07 G

Ref : 113518



## Caractéristiques techniques

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION           | Le weberjoint integral est un mortier destiné à la réalisation de joints de sols et de carreaux rectifiés. Sur carrelages, il permet l'exécution de joints de 2 à 20 mm de large tout en leur en assurant un remplissage intégral. <br>Il est utilisable sur supports muraux intérieurs et sur sols intérieurs et extérieurs. Il est composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, de sables siliceux, d'hydrofuge et de pigments. |
| POIDS (KG)            | 25 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONSOMMATION          | 0,1 à 2 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CLASSEMENT COV        | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DURÉE DE CONSERVATION | 12 MOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GAMME                 | POSE DU CARRELAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GARANTIE              | 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MATIÈRE               | Poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| URL FDES OU PEP       | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZONE D'UTILISATION    | Sol extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZONE D'UTILISATION    | Mur intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZONE D'UTILISATION    | Sol intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |   |                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| COULEUR          | — | Gris - Argent                                                     |
| TEINTE           | — | Gris perle                                                        |
| CONDITIONNEMENT  | — | Sac de 25 kg                                                      |
| DU PRODUIT       |   |                                                                   |
| DESCRIPTIF UNITÉ | — | Assurer la fonction de collage de 1 m² de revêtement de carrelage |
| FONCTIONNELLE    | — | sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de |
|                  |   | vie de référence de 50 ans.                                       |
| DURÉE VIE DE RÉF | — | 50                                                                |
| ACV (ANNÉE)      |   |                                                                   |
| INDICATEUR       | — | 3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans                            |
| CARBONE          |   |                                                                   |
| RÉCH CLIM KG     | — | 3.94                                                              |
| EQUIV CO2 PAR UF |   |                                                                   |
| TYPE DE FDES OU  | — | Défaut                                                            |
| PEP              |   |                                                                   |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | — | Mètre carré                                                       |
| FONCTIONNELLE    |   |                                                                   |
| TEMPS DE         | — | 2 HEURE                                                           |
| SÉCHAGE AV       |   |                                                                   |
| FINITION         |   |                                                                   |
| DANGEROUSITÉ     | — | SGH05 - Corrosif                                                  |
| DANGEROUSITÉ     | — | SGH07 - Irritant                                                  |
| RÉF. FABRICANT   | — | 11101776                                                          |
| MARQUE           | — | WEBER                                                             |