



WEBER.JOINT INTEGRAL 5KG GRIS

PERLE

Ref : 113525



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le weberjoint integral est un mortier destiné à la réalisation de joints de sols et de carreaux rectifiés. Sur carrelages, il permet l'exécution de joints de 2 à 20 mm de large tout en leur en assurant un remplissage intégral. Il est utilisable sur supports muraux intérieurs et sur sols intérieurs et extérieurs. Il est composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, de sables siliceux, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	————	5 KG
CONSOMMATION	————	0,1 à 2 kg/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	————	24 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	————	Poudre
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur

D'UTILISATION	————	Gris - Argent
COULEUR	————	
TEINTE	————	Gris perle
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 5 kg
DU PRODUIT		
DESCRIPTIF UNITÉ	————	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage
FONCTIONNELLE		sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de
		vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	————	50
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	————	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	3.94
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	————	Défaut
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
GARANTIE	————	2 ans
TEMPS DE	————	2 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
PLUS PRODUIT	————	- Joint totalement rempli - Circulable 2h après
		l'application - Imperméable - Nettoyage facile - Adapté
		aux planchers chauffants et terrasses
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101783
MARQUE	————	WEBER