



WEBER.JOINT INTEGRAL 5KG E06 BLANC PUR

Ref : 113529



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Joint de carrelage souple, idéal pour carreaux rectifiés, rénovation et planchers chauffants. Hydrofugé, semi-rapide, nettoyage facile, rempli bien le joint. Sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs. Largeur de joint : 2 à 20 mm. Consommation de 0,1 à 2 kg/m². Temps de séchage de 2 h.
CONDITIONNEMENT	Sac
POIDS (KG)	5 KG
CONSOMMATION	0,1 à 2 kg/m²
CLASSEMENT COV	A+
TEMPS DE SÉCHAGE	2 h
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
COLLECTION	POSE DU CARRELAGE
GARANTIE	24 mois
MATIÈRE	Poudre
URL FDES OU PEP	
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur

D'UTILISATION		
COULEUR	————	Blanc
TEINTE	————	Blanc pur
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101777
MARQUE	————	WEBER