



CREME

WEBER.JOINT INTEGRAL 5KG E04 BEIGE

Ref : 113531



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le weberjoint integral est un mortier destiné à la réalisation de joints de sols et de carreaux rectifiés. Sur carrelages, il permet l'exécution de joints de 2 à 20 mm de large tout en leur en assurant un remplissage intégral. Il est utilisable sur supports muraux intérieurs et sur sols intérieurs et extérieurs. Il est composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, de sables siliceux, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	5 KG
CONSUMMATION	0,1 à 2 kg/m ²
TEMPS DE SÈCHAGE	2 h
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
GAMME	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	Poudre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur

D'UTILISATION	————	Beige - Crème
COULEUR	————	
TEINTE	————	Beige crème
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 5 kg
DU PRODUIT	————	
DESCRIPTIF UNITÉ	————	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage
FONCTIONNELLE	————	sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de
	————	vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	————	50
ACV (ANNÉE)	————	
INDICATEUR	————	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	————	
RÉCH CLIM KG	————	3.94
EQUIV CO2 PAR UF	————	
TYPE DE FDES OU	————	Défaut
PEP	————	
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE	————	
GARANTIE	————	2 ans
DANGÉROSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGÉROSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	————	11101769
MARQUE	————	WEBER