



**WEBER.JOINT INTEGRAL 5KG E02 BEIGE
SABLE**

Ref : 113532



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le weberjoint integral est un mortier destiné à la réalisation de joints de sols et de carreaux rectifiés. Sur carrelages, il permet l'exécution de joints de 2 à 20 mm de large tout en leur en assurant un remplissage intégral. Il est utilisable sur supports muraux intérieurs et sur sols intérieurs et extérieurs. Il est composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, de sables siliceux, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	————	5 KG
CONSOMMATION	————	0,1 à 2 kg/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	————	24 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	————	Poudre
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
COULEUR	————	Beige - Crème
	————	

TEINTE	————	Beige sable
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 5 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	————	3.94
EQUIV CO2 PAR UF	————	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
GARANTIE	————	2 ans
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	————	2 HEURE
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101773
MARQUE	————	WEBER